

ST320

特點

1. 超小型溫度控制器 (48 mm * 24 mm)
2. PID 自動演算功能
3. 高精度：±0.2%
4. 輸入 TYPE 直接選擇
5. 自動 / 手動功能
6. 通訊支援: PC-Link, MODBUS (ASCII, RTU), SYNC (Master, Slave)
7. 支援連線軟體最多到 30 台 (附贈)
8. 具 UL,CE 認證產品



區分		規格	
尺寸		48(寬度) * 24(高度) * 100(長度) mm	
PV/SP 顯示		各4位數	
取樣時間		250ms	
精度		±0.2% of FS	
控制模式		單迴路	
運轉模式		自動/手動	
輸入	形式	萬用輸入(1點)	
	種類	T/C	K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, Platine I II
		RTD	Pt100, JPt100
			-10 ~ 20mV, 0 ~ 100mV 0.4 ~ 2.0VDC, 1 ~ 5VDC, 0 ~ 10VDC
輸出	形式	1點	
	Time-proportional PID	Relay, SSR(電壓 Pulse)	
		Continuous PID	SCR(4 ~ 20mA DC)
警報	警報數	基本1點 / 最大2點 (附加功能)	
	警報種類	22 種 (上下限, 上下限偏差, 待機上下限..)	
傳送輸出		4 ~ 20mA (附加功能PV, SP, MV)	
通信方法		PC-Link, MODBUS(ASCII, RTU), SYNC(Master, Slave)	
額定電壓及消耗電力		100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz / 最大 6W 以下	
型號	附加代碼	說明	
ST320	- □ □	單點式控制器	
形式	R	RELAY	
	S	SSR	
	A DCV	SCR (4~20mA)	
電源	0	100 ~ 240VAC	
附加規格 種類	/RS	RS485	
	/AL2	警報第2組	
	/RET	傳送輸出	
備註		第2警報和傳送不可同時	
開孔尺寸		45 * 22.5 mm	